

Код	Обозначение	Площадь сечения	Масса 1 п.м.	Периметр внешний	Справочные величины для осей					
					X-X			Y-Y		
					J	W	I	J	W	I
					см ²	кг	см	см ⁴	см ³	см
161500	RL-500	3,21	0,867	32,5	4,58	2,46	1,2	10,78	3,21	1,83
161501	RL-501	2,86	0,772	29,4	1,24	1,03	0,66	9,61	2,86	1,83
161502	RL-502	2,94	0,795	31,3	1,83	1,38	0,79	12,8	3,8	2,08
161503	RL-503	1,02	0,277	15,6	0,06	0,07	0,25	2,58	1,08	1,59
161504	RL-504	1,05	0,284	15,9	0,05	0,07	0,21	3,28	1,06	1,77
161505	RL-505	1,12	0,304	16,9	0,04	0,05	0,19	4,25	1,26	1,94
161506	RL-506	0,88	0,237	13,1	0,12	0,11	0,37	0,89	0,45	1,0
161507	RL-507	0,6	0,162	7,6	0,07	0,08	0,35	0,21	0,27	0,58
161508	RL-508	4,94	1,336	42,2	42,76	8,1	2,94	31,02	8,86	2,5
161509	RL-509	2,98	0,805	35,6	1,78	1,11	0,77	15,1	4,31	2,25
161510	RL-510	5,91	1,596	56,2	48,72	9,98	2,87	48,72	9,98	2,87
161511	RL-511	6,64	1,793	67,3	56,3	12,7	2,91	35,4	10,11	2,31
161512	RL-512	3,19	0,863	22,4	3,0	1,6	0,97	16,03	4,4	2,24
161513	RL-513	4,67	1,262	37,45	12,96	5,08	1,67	22,8	6,0	2,21

04.067
Уплотнитель
/201101/



ТПУ-6001
/201012/



ТПУ-006-01 ММ
/201008/



ТПУ-014
/203019/



В-0070
Уплотнитель
/201136/




ТПУ-021
Пробка заглушка
/203036/




Винт М5х16
ГОСТ 17475-80
/204042/




Винт ВС 4х18
DIN 7981
/204012/



Винт ВС 4х30
DIN 7981
/204013/




Винт ВС 4х18
DIN 7982
/204010/




Гайка
заклепочная М5
/204024/




ТПТ-66201
Уголок
/210028/




RLM-500
/210543/




RLM-501
Петля
/210544/



RLM-502
Петля правая/левая
/210548/210549/



RLM-503 Закладная
/210550/



0330 Закладная кнопочная
/210545/

